

INTEGER dysponuje bramkami antykradzieżowymi, które mogą być użyte do elektronicznego nadzoru towarów w galeriach i innych dowolnych lokalach handlowych. Różne techniczne rozwiązania dla każdego systemu posiadają określone korzyści i mają zastosowanie dla określonych zabezpieczeń. Wszystkie systemy działają w połączeniu z etykietkami przymocowanymi do towarów.

System RF 8,2MHz

Control Point 8207



CONTROL POINT

Specyfikacja elektryczna

Detekcja

Częstotliwość pracy	8,2 MHz +/- 15%
Zasięg działania etykiety „4x4“	140 cm
klipsy R50	170 cm

Alarm świetlny	czerwone LED
Alarm dźwiękowy	Buzzer, 85 dB @ 90cm
Przetwarzanie sygnału	Microkontroler(MC)

Informacje ogólne

Certyfikat	CE
Temperatura pracy	0° to 45°C
Zasilacz	zewnątrzny AC/DC-Adapter, 230/24VDC + zintegrowany filtr EMC

Specyfikacja mechaniczna

Wymiary 1 anteny:

Wysokość	1660 mm
Szerokość	365 mm
Grubość podstawy	50 mm

Waga (kpl. 2 anteny)	16 kg netto
Rama	Aluminium przygotowane prowadnice do paneli plexi